

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lima Duarte  
Prefeitura Municipal de Lima Duarte  
Pregão Eletrônico - 18/2023



## Resultado da Homologação

0001 - Cadeira com estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Amplo estofamento disponível em 10 opções de cores. Braço de apoio para o paciente rebatível. Pedal de Comandos do tipo joystick com três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento em PVC expandido com alto conforto para o paciente – Ambidestro. Equipo Pneumático - produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Composição: Seringa tríplice / 01 terminal com spray para alta rotação e 01 terminal sem spray para micromotor pneumático, Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão, com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tambo de inox: removível e fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à corrosão. UNIDADE AUXILIAR Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para - MAGNUS PRIME FLEX+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS - Valor Referência: 29.988,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	MAGNUS PRIME FLEX+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS	2 Unidade	15.990,00	31.980,00	Homologado em 01/06/2023 09:40:48 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

## 0002 - Compressor Odontológico:

Compressor 50 Litros – 02 HP – 10 PCM (Pés cúbicos por minuto) 220 V Deslocamento 10 PCM - 283 Litros Min; Motor 2 HP, indicado para consultórios.

Especificações necessárias

Isento de óleo;

Um motor (dois cabeçotes) com 2Hp, Maior refrigeração interna e eficiência; Fluxo de ar 283 l/min;

Silencioso (somente 65 dB);

Capacidade do reservatório: 50 litros;

Filtro de ar com regulador de pressão na saída;

Mangueiras de entrada com revestimento metálico para alta temperatura; Dois manômetros, tanque e rede;

Protetor térmico para sobre temperatura e sobrecarga; Pressostato com chave geral e desligamento automático; Drenagem do reservatório de fácil acesso;

Três sistemas de segurança;

Certificação Inmetro NR13;

Tanque construído conforme norma Asme;

Flanges do tanque forjadas reforçadas e soldadas conforme normas; Regulador de pressão;

Um motor (dois cabeçotes) com 2Hp, Maior refrigeração interna e eficiência; Fluxo de ar 283 l/min;

Silencioso (somente 65 dB);

• Capacidade do reservatório: 50 litros.

• Filtro de ar com regulador de pressão na saída.

• Mangueiras de entrada com revestimento metálico para alta temperatura.

• Dois manômetros, tanque e rede.

• Protetor térmico para sobre temperatura e sobrecarga.

• Pressostato com chave geral e desligamento automático.

• Drenagem do reservatório de fácil acesso.

• Três sistemas de segurança.

• Certificação Inmetro NR13.

• Tanque construído conforme norma Asme.

• Flanges do tanque forjadas reforçadas e soldadas conforme normas rigorosas.

• Regulador de pressão para controle na saída da rede.

• Filtro na saída do ar com purgador automático. • Bocal de acesso para inspeção interna do tanque.

• Válvulas de retenção com despressurização automática que impede calço hidráulico.

• Filtro na entrada de ar que impede absorção de partículas no tanque.

• Acompanha prontuário com resultados dos testes do tanque.

• Duplo sistema vibraless para motor e base. - Air Compact - Valor Referência: 7.600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------





**0003 - FOTOPOLIMERIZADOR** Fotopolimerizador para uso odontológico, LED Azul entre 420nm-490nm de alta potência 2500mW/cm<sup>2</sup>

Dois modos de trabalho: Alto 2300-2500 mw/cm<sup>2</sup> e Normal 1000-1200 mw/cm<sup>2</sup> com tempos de 1 se-gundo, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos e 20 segundos.

Deve conter ponta de aplicação, protetor ocular, unidade principal, carregador, bateria recarregável 1400mAh, com uso por 400 vezes antes de recarregar, fonte 100-240Vc.a 50Hz/60Hz

Tamanho: 268.8mm×26.1mm×31.8mm

Peso líquido: 260 - EMITTER NOW - Valor Referência: 2.065,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SILVIO VIGIDO	EMITTER NOW	3 Unidade	1.380,00	4.140,00	Homologado em 01/06/2023 09:40:48 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

**0004 - RAIOS X ODONTOLÓGICOS COLUNA MÓVEL** - Equipamento destinado a radiografia intra-oral da dentição do paciente com objetivo de diagnóstico. É uma unidade de Raios-X para uso odontológico, com tensão nominal de 70kVp e corrente no tubo de 7,0 mA. Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e também é indicado para filmes convencionais. Coluna móvel com base em 04 rodízios; colunas super estáveis, pintadas em epoxi a 250 graus Celsius, e opção de base para montagem na parede construída em aço, pintada em epoxi e recoberta por capa em poliestireno de alto impacto. Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições. Tubo (ampola), com ponto focal de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,22 mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias, enrolamento totalmente imerso em óleo especial. Disparador manual à distância de 5m. devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN.

Informações técnicas

Ângulo de alvo 19°

Classificação do produto segunda a ANVISA Classe III

Colimador Cilíndrico Totalmente blindado

Eixo de referência 19° em relação ao anodo

Fusíveis para aparelhos 127V~ F1 e F2 15 A ação rápida | F1 e F2 8 A ação retardada | F3 0,2A ação rápida (para todos os aparelhos)

Fusíveis para aparelhos 220 a 240V~ F1 e F2 8 A ação retardada

Grau de segurança de aplicação na presença de mistura inflamável

Equipamento não adequado de uma mistura

anestésica inflamável com o ar, oxigênio ou óxido nítrico

Material do alvo Tungstênio

Modo de operação Operação contínua com carga intermitente | T. ON: 3,2 segundos | T. OFF: X 30 segundos

Número de fases Monofásico / Bifásico

Ponto focal 0,8 - X70 COLUNA MOVEL - Valor Referência: 13.900,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Rio Med Hospitalar Ltda	X70 COLUNA MOVEL	2 Unidade	7.999,00	15.998,00	Homologado em 01/06/2023 09:40:48 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

**0005 - Seladora:** Para papel grau cirurgico. Confeccionado em aço carbono. Sistema com resistencia blindada. Pintura epoxi. - SELAMAX - Valor Referência: 475,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SELAMAX	3 Unidade	219,00	657,00	Homologado em 01/06/2023 09:40:48 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

**0006 - Ultrasson e jato de Bicarbonato:** Aparelho conjugado para profilaxia do calculo e do biofilme não mineralizado. Leve e de formato anatômico de fácil posicionamento para o trabalho. Pinta-do a tinta que permite desinfecção sem que os produtos alterem a pintura. Chaves seletoras. Circuito eletrônico com estabilizador de frequência. Transdutor cerâmico Piezelétrico. Filtro de ar. Válvula dupla pneumática. Difusor concêntrico. Pedal único de acionamento. - BIOSCALER - Valor Referência: 5.935,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSCALER	2 Unidade	1.189,00	2.378,00	Homologado em 01/06/2023 09:40:48 Por: ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI



*Elenice*

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI  
Autoridade Competente

